

Piegatore Easy Fold

Perfetto per la finitura di carta, etichette autoadesive, materiali accoppiati, cartoncino, tickets con la caratteristica piega della modulistica.

- Innovativo controllo impostazioni formato e variabili tramite tablet
- Cambio di formato elettronico con possibilità di inserimento lunghezza della piega in ottavi di pollici o mm
- Coppia di pattini laterali per avanzamento materiale pin-less
- Lettore di gap per etichette sfridate
- N. 3 gruppi porta-rotelle gommata di trazione
- Piegatore con battitori e spazzole
- Contatore copie programmabile e impostazione numero di pieghe per lotto
- Piano di raccolta con discesa automatica programmabile
- Regolazioni di anticipo e ritardo della fase durante la lavorazione (al volo)
- Potenziometro di regolazione velocità, idoneo per lavorazioni con svolgitori a carta lenta
- Sicurezze conformi alle norme CE



SPECIFICHE TECNICHE PIEGATORE EASY FOLD

Larghezza materiale	mm 65 / 330
Grammatura materiale	70 – 300 g / m
Materiali lavorabili	carta, etichette autoadesive, materiali accoppiati, cartoncino, tickets
Formato di piega minimo mm / Z = 3,175 step	mm 149,225 / Z = 47
Formato di piega massimo mm / Z = 3,175 step	mm 381,000 / Z = 120
Velocità di produzione indicativi	Formato Z= 48 17.800 pieghe/h Formato Z= 80 10.700 pieghe/h Formato Z= 96 8.900 pieghe/h Formato Z=112 7.600 pieghe/h
Alimentazione elettrica	240 V - 50 Hz
Potenza assorbita	1 Kw
Livello sonoro medio	< 70 dB (A)
Dimensioni LxLxh (senza svolgitore opzionale)	cm 67 x 90 x 132
Peso	Kg. 260

Specifiche Svolgitore Basic

Diametro massimo bobina	mm 600
Larghezza materiale	mm 65 / 330
Dimensione mandrino standard	mm 76 / 3"
Peso massimo bobina	Kg 60
Velocità massima	50 m/min
Dimensioni LxLxh	cm 60 x 74 x 109
Peso senza bobina	60 Kg

NOTA: ingombro totale in pianta con 30 cm di ansa tra le 2 unità: cm 164x90